



 **GWV-PRO**

Plaques de roulage
et calage en matière
synthétique

Plaques de roulage en matière synthétique

Pratique, léger (20kg/m²) et cependant exceptionnellement fort. Pose à la main lors du rangement, pas besoin de grue ou remorque.

La plaque de roulage étale la charge, prévient la pollution, les rayures et étincelles de manière que les chaussées et/ou l'herbe soient protégées.

Les plaques de roulage peuvent être équipées des poignées, du logo et/ou nom de l'entreprise. En plus, il y a des plaques de roulage moins épais livrables pour des applications dans les bâtiments pour les déménagements etc. et des plaques plus épais pour les patins de grues et de camions.



EXCEPTIONNELLEMENT FORTE

POIDS LÉGER

IMPLANTATION À LA MAIN

ANTIDÉRAPANT, AUSSI PAR TEMPS DE PLUIE

NE PREND PAS D'HUMIDITÉ

FLEXIBLE

NE ROUILLE PAS

NE POURRIT PAS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

MATÉRIAUX RÉCUPÉRATION

SUR MESURE: COULEUR/NOM/LOGO/POIGNÉES

Dimensions plaques de roulage
en matière synthétique HMPE

Poids
(kg)

2000 x 800 x 15 mm, inclus 1 poignée	23
3000 x 1000 x 15 mm	43
3000 x 1000 x 20 mm	56
4000 x 1000 x 15 mm	57
4000 x 1000 x 20 mm	76
5000 x 1000 x 15 mm	71
5000 x 1000 x 20 mm	95
6000 x 1000 x 15 mm	85
6000 x 1000 x 20 mm	114

OPTIONS :
- 2 ou 4 poignées par plaque
- NOM (lettres de 100 mm)
- LOGO (700 mm)

 **GWV-PRO**

GWV-PRO
8A Spuiweg
5145 NE - WAALWIJK
Pays Bas

Contact: francophone

Tel: 00 31 6 38 72 87 84

Fax: 00 31 84 83 036 67

E-mail:

contact@gwwprobelgique.com

Internet:

www.gwwprobelgique.com